



# Tango G4 LED Flood

## BVP432 LED272/CW 220~240V 200W SWB GM

Tango G4 LED Flood, 27200 lm, 200 W, 757 blanco frío, Clase de seguridad I

El proyector Philips Tango G4 LED es la 4.ª generación de la familia de Tango LED. Una nueva gama de productos de iluminación que brinda mayor eficacia y tiene un área de resistencia al viento optimizada y menos peso, gracias al diseño técnico. Este producto es la solución ideal para una amplia gama de aplicaciones para la iluminación de deportes recreativos e iluminación de áreas. Cuenta con la fuente de luz LED más moderna, sistema óptico de una sola pieza, disipador de calor y controlador, todo en una carcasa compacta y sólida que cumple con los estándares reconocidos a nivel mundial. El disipador de calor especialmente diseñado combina estética y funcionalidad para garantizar una fiabilidad excelente. Gracias a la tecnología LED, los proyectores Tango G4 LED brindan un rendimiento superior y una mayor vida útil, lo que lleva a la iluminación de áreas a un nivel totalmente nuevo.

### Advertencias y seguridad

- presta atención a las instrucciones de montaje

### Datos del producto

| Información general                    |           |
|----------------------------------------|-----------|
| Controlador incluido                   | Sí        |
| Lighting Technology                    | LED       |
| Marca CE                               | Marca CE  |
| Información técnica sobre la luz       |           |
| Flujo luminoso                         | 27,200 lm |
| Temperatura de color correlacionada    | 5700 K    |
| Eficacia lumínica (promedio) (nominal) | 136 lm/W  |

| Índice de producción de color (IRC) | >70                                  |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Color de la fuente de luz           | 757 blanco frío                      |
| Tipo de cubierta óptica             | Recipiente/cubierta de policarbonato |
| Operación y aspectos eléctricos     |                                      |
| Voltaje de entrada                  | 220 a 240 V                          |
| Frecuencia de línea                 | 50 or 60 Hz                          |
| Consumo de energía                  | 200 W                                |
| Factor de potencia (fracción)       | 0.9                                  |

# Tango G4 LED Flood

|                                              |                                                                          |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Conexión                                     | Cables y guías flotantes                                                 |
| Cable                                        | Cable de 1,5 m sin enchufe                                               |
| Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B) | 10                                                                       |
| Temperatura                                  |                                                                          |
| Rango de temperatura ambiente                | -40 a +50 °C                                                             |
| Controles y atenuación                       |                                                                          |
| Regulable                                    | No                                                                       |
| Interfaz de control                          | -                                                                        |
| Mecánica y carcasa                           |                                                                          |
| Material de la carcasa                       | Aluminio moldeado a presión                                              |
| Material de cubierta/lente óptico            | Polycarbonato                                                            |
| Color de la carcasa                          | Gris                                                                     |
| Longitud total                               | 347 mm                                                                   |
| Ancho total                                  | 414 mm                                                                   |
| Altura total                                 | 77 mm                                                                    |
| Dimensiones (alto x ancho x profundidad)     | 77 x 414 x 347 mm                                                        |
| Aprobación y aplicación                      |                                                                          |
| Código de protección de ingreso              | IP66 [Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua] |

|                                             |                                          |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| Código de protección de impacto mec.        | IK08 [5 J protección contra vandalismo]  |
| Clase de protección IEC                     | Clase de seguridad I                     |
| Rendimiento inicial (cumple con normas IEC) |                                          |
| Tolerancia del flujo luminoso               | +/-10%                                   |
| Tolerancia del consumo de energía           | +/-10%                                   |
| Información del producto                    |                                          |
| Nombre del producto del pedido              | BVP432 LED272/CW 220~240V 200W<br>SWB GM |
| Nombre del producto completo                | BVP432 LED272/CW 220~240V 200W<br>SWB GM |
| Full EOC                                    | 871951452447700                          |
| Código del pedido                           | 911401691206                             |
| N.º de material (12NC)                      | 911401691206                             |
| Numerador SAP: cantidad por paquete         | 1                                        |
| EAN/UPC: producto/caja                      | 8719514524477                            |
| Numerador: paquetes por caja externa        | 1                                        |
| EAN/UPC - Caja                              | 8719514524477                            |

## Plano de dimensiones

